

## Technische Daten

Dieses Formular ist für jede Betriebseinheit auszufüllen.

## 1. Betriebseinheit Nr.: WEA 1

Kennzeichnende Größen der Betriebseinheit oder der Anlagenteile der einzelnen Betriebseinheit <sup>(15)</sup>:

Anlage zur Energiegewinnung durch Windkraft mit 5.500 kW Nennleistung

2. Gehandhabte Stoffe auf der Einsatzseite <sup>(16)</sup>: (Einsatzstoffe, Zusatzstoffe, Brennstoffe, Neben- und Zwischenprodukte, Abfälle)

| Stoffstrom<br>Nr. gemäß<br>Fließbild | Bezeichnung des<br>Stoffes / Gemisches<br>bei Abfällen auch<br>Abfallschlüssel (17)                          | Menge des<br>Stoffes pro<br>Zeiteinheit (18)<br>(z. B. kg/h,<br>m <sup>3</sup> /h)<br>bzw. max.<br>Lagermenge<br>(z. B. kg) | Zusammensetzung <sup>(19)</sup> |  |
|--------------------------------------|--|---|---------------------------------|--|
|                                      |  |   | Inhaltsstoffe                   | Anteil<br>(z. B.<br>Gew.%,<br>mg/l)<br>(Maxim<br>alwert) |
|                                      | Exxon Mobil Mobilith SHC 460   | 2,2 kg  | s. Sicherheitsdatenblatt        |  |
|                                      | Shell Omala S4 GXV220<br>Fuchs Renolin Unisyn CLP 220<br>Exxon Mobil SHC XMP 320<br>Exxon Mobil SHC Gear 220 | 92 l  | s. Sicherheitsdatenblatt        |  |
|                                      | Exxon Mobil DTE 25   | 18 l  | s. Sicherheitsdatenblatt        |  |
|                                      | Fuchs Ceplattyn BL (Manueller Betrieb)<br>Exxon Mobil SHC 681 WT   | 34 kg   | s. Sicherheitsdatenblatt        |  |
|                                      | Exxon Mobil SHC Gear 320<br>Fuchs Renolin Unisyn CLP 220   | 25,5 l  | s. Sicherheitsdatenblatt        |  |
|                                      | Fuchs Gleitmo 585K   | 95 l  | s. Sicherheitsdatenblatt        |  |
|                                      | Fuchs Ceplattyn BL (black)   | 2,7 kg  | s. Sicherheitsdatenblatt        |  |
|                                      | Exxon Mobil SHC 681 WT   | 70 kg   | s. Sicherheitsdatenblatt        |  |
|                                      | Shell Omala S5 Wind<br>Amsoil PTN 320  | 920 l   | s. Sicherheitsdatenblatt        |  |
|                                      | Klüberplex BEM 41-132  | 2,0 kg  | s. Sicherheitsdatenblatt        |  |
|                                      | BASF Glystantin G05<br>Ready Mix/50 yellow   | 210 l   | s. Sicherheitsdatenblatt        |  |
|                                      | OKS 221: MoS <sub>2</sub>  | -   | s. Sicherheitsdatenblatt        |  |
|                                      | Standart Gießharztrafo   | NA  | s. Sicherheitsdatenblatt        |  |

3. Produktseite <sup>(20)</sup>: (Produkte, Zwischen- und Nebenprodukte, in das Abwassersystem abgeleitete Abwassermenge, Abfälle, jedoch keine Luft und Wasser verunreinigenden Stoffe)

| Stoffstrom<br>Nr. gemäß<br>Fließbild | Bezeichnung des<br>Stoffes / Gemisches<br>bei Abfällen auch<br>Abfallschlüssel (17)   | Menge des<br>Stoffes pro<br>Zeiteinheit<br>(18)<br>(z. B. kg/h,<br>m <sup>3</sup> /h)<br>bzw. max.<br>Lagermenge<br>(z. B. kg) | Zusammensetzung <sup>(19)</sup> |  |
|--------------------------------------|---|--|---------------------------------|--|
|                                      |   |  | Inhaltsstoffe                   | Anteil<br>(z. B.<br>Gew.%,<br>mg/l)<br>(Maxim<br>alwert) |
|                                      | Mobil Mobilith SHC 460<br>AVV-Schlüssel 120112  | 1,1 kg/a   | s. Sicherheitsdatenblatt        |  |
|                                      | Exxon Mobil SHC Gear 220<br>Exxon Mobil SHC XMP 320<br>Shell Omala S4 GXV 220<br>Fuchs Renolin Unisyn CLP 220<br>AVV-Schlüssel 130206 | 30,67 l/a  | s. Sicherheitsdatenblatt        |  |
|                                      | Mobil DTE 25<br>AVV-Schlüssel130110   | 6 l/a  | s. Sicherheitsdatenblatt        |  |
|                                      | Fuchs Ceplattyn BL<br>Exxon Mobil SHC 460 WT<br>AVV-Schlüssel 120112  | 68 kg/a  | s. Sicherheitsdatenblatt        |  |
|                                      | Exxon Mobil SHC Gear 320<br>Fuchs Renolin Unisyn CLP 220<br>AVV-Schlüssel 130206  | 8 2/3 l/a  | s. Sicherheitsdatenblatt        |  |
|                                      | Fuchs Gleitmo 585 K<br>AVV-Schlüssel 120112   | 32 kg/a  | s. Sicherheitsdatenblatt        |  |
|                                      | Fuchs Ceplattyn BL<br>AVV-Schlüssel 120112  | 5,4 kg/a   | s. Sicherheitsdatenblatt        |  |
|                                      | Mobil SHC 681 WT<br>AVV-Schlüssel 120112  | 120kg/a  | s. Sicherheitsdatenblatt        |  |
|                                      | Shell Omala S4 GX 320<br>AMSOIL PTN 320<br>Fuchs Gearmaster Eco 320<br>AVV-Schlüssel 130206   | 310 l/a  | s. Sicherheitsdatenblatt        |  |
|                                      | Klueberplex BEM 41-131<br>AVV-Schlüssel 120112  | 3,6 kg/a   | s. Sicherheitsdatenblatt        |  |
|                                      | Mobil DTE 25<br>AVV-Schlüssel120112   | 3,6 kg/a   | s. Sicherheitsdatenblatt        |  |
|                                      | BASF GLYSANTIN G05 Ready<br>Mix/50 yellow<br>AVV-Schlüssel 160114   | 21l/a  | s. Sicherheitsdatenblatt        |  |