

Verwertung / Beseitigung von Abfällen

Dieses Formular ist für jede Betriebseinheit auszufüllen.

Betriebseinheit Nr.: WEA 1 Bezeichnung der Betriebseinheit: Anlage zur Energieerzeugung durch Windkraft

In der folgenden Tabelle sind alle Abfälle aus Formular 3 Blatt 2 aufgeführt, die im eigenen Betrieb oder Fremdbetrieb verwertet / beseitigt bzw. zum Zweck der Verwertung / Beseitigung behandelt werden oder einer anderen Verwertung / Beseitigung zugeführt werden:

lfd. Nr. entsprechend Formular 3	Stoff- strom- Nr. gemäß Fließbild	Bezeichnung des Abfalles ⁽³⁴⁾	Abfallsc hlüssel ⁽³⁴⁾	Menge [t/a]	Vorgesehene Verwertungs- oder Beseitigungs- verfahren	Bezeichnung der Anlage bzw. Maßnahme in der der Abfall verwertet oder beseitigt wird	Nachweis zum Entsorgungsweg ^f
1		Exxon Mobilith SHC 460	120112	1,1 kg/a	Sicherheitsdaten- blatt, Abschn. 13	Sicherheitsdaten- blatt, Abschn. 13	Sicherheitsda- tenblatt, Abschn. 13
2		Exxon Mobil SHC Gear 220 Exxon Mobil SHC XMP 320 Shell OMALA S4 GXV 220 Fuchs Renolin Unisyn CLP 220	130206	30,67 l/a	Sicherheitsdaten- blatt, Abschn. 13	Sicherheitsdaten- blatt, Abschn. 13	Sicherheitsda- tenblatt, Abschn. 13
3		Mobil DTE 25	130110	6 l/a	Sicherheitsdaten- blatt, Abschn. 13	Sicherheitsdaten- blatt, Abschn. 13	Sicherheitsda- tenblatt, Abschn. 13
4		Fuchs Ceplattyn BL Exxon Mobil SHC 460 WT	120112	68 kg/a	Sicherheitsdaten- blatt, Abschn. 13	Sicherheitsdaten- blatt, Abschn. 13	Sicherheitsda- tenblatt, Abschn. 13

^f Anhang zu Formular 4 ist in Absprache mit der Genehmigungsbehörde auszufüllen. Für gefährliche Abfälle ist in der Regel der Anhang zu Formular 4 auszufüllen.

Formular 4 - Blatt 3

5		Exxon Mobil SHC Gear 320 Fuchs Renolin Unisyn CLP 220	130206	8 2/3 l/a	Sicherheitsdatenblatt, Abschn. 13	Sicherheitsdatenblatt, Abschn. 13	Sicherheitsdatenblatt, Abschn. 13
6		Fuchs Gleitmo 585 K	120112	32 kg/a	Sicherheitsdatenblatt, Abschn. 13	Sicherheitsdatenblatt, Abschn. 13	Sicherheitsdatenblatt, Abschn. 13
7		Fuchs Ceplattyn BL	120112	5,4 kg/a	Sicherheitsdatenblatt, Abschn. 13	Sicherheitsdatenblatt, Abschn. 13	Sicherheitsdatenblatt, Abschn. 13
8		Mobil SHC 681 WT	120112	120 kg/a	Sicherheitsdatenblatt, Abschn. 13	Sicherheitsdatenblatt, Abschn. 13	Sicherheitsdatenblatt, Abschn. 13
9		Shell Omala S4 GX 320 AMSOIL PTN 320 Fuchs Gearmaster Eco 320	130206	310 l/a	Sicherheitsdatenblatt, Abschn. 13	Sicherheitsdatenblatt, Abschn. 13	Sicherheitsdatenblatt, Abschn. 13
10		Klueberplex BEM 41-132	120112	3,6 kg/a	Sicherheitsdatenblatt, Abschn. 13	Sicherheitsdatenblatt, Abschn. 13	Sicherheitsdatenblatt, Abschn. 13
11		Mobil DTE 25	120112	3,6 kg/a	Sicherheitsdatenblatt, Abschn. 13	Sicherheitsdatenblatt, Abschn. 13	Sicherheitsdatenblatt, Abschn. 13
12		BASF GLYSANTIN G05 Ready Mix/50 yellow	160114	21 l/a	Sicherheitsdatenblatt, Abschn. 13	Sicherheitsdatenblatt, Abschn. 13	Sicherheitsdatenblatt, Abschn.
		Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung	150202	0,01 t/a	Fachgerechte Entsorgung		

Stand 10/2020